Stemmhammer

HM1214C

1510 W • SDS-MAX • 19,9 J

Besonders kraftvoller Stemmhammer mit Antivibrationssystem

Ein besonders leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen. Kompatibel mit SDS-MAX Meißel. Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 19,9 J sorgen für effizienten Materialabtrag. Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min^{-1}.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

Technische Details

Leistungsaufnahme	1510 W
(Leerlauf-)Schlagzahl	950 - 1900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,9 J
Länge des Netzkabels	5,0 m
Schallleistungspegel (L_{WA})	100 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibrationswerte, Meisseln mit D-Seitengriff	6,2 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meisseln mit D-Seitengriff	1,5 m/s^2
Gewicht ohne Kabel	12,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm
Passend für SDS-MAX	✓

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- Schlagwerktechnik für vibrationsgedämpftes Arbeiten und hohe Meißelleistung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Griffe
- Kohlebürsten mit extra langer Standzeit
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar

EAN 0088381603669

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

135283-4
D-Griff kpl.

198993-4
Bohrer-/Meißelfett

824882-4
Transportkoffer Kunststoff

P-16237
Spitzmeißel

Optionales Zubehör

135283-4
D-Griff kpl.

198993-4
Bohrer-/Meißelfett

199144-2
Absaugset Stemmen

824882-4
Transportkoffer Kunststoff

P-03947
Stockerplatte

P-16237
Spitzmeißel

P-16271
Flachmeißel

P-16302
Breitmeißel

P-16346
Fugenmeißel

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF