

Winkelschleifer

GA9020R

2.200 W • 230 mm • 6.600 U/min

Hochleistungsfähiges Gerät mit drehbarem Rückseitengriff zum Trennen und Schleifen inklusive zwei Diamant Trennscheiben

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz. Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser, mit drehbarem Handgriff und für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Wiederanlaufschutz	✓
Schallleistungspegel (dB)	101 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	5,8 - 8,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	473 x 250 x 140 mm
Max. Abgabeleistung	3300 W
Totmannschalter (Wiedereinschaltenschutz)	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Sanft-Anlauf für einen reibungslosen Start
- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Mit Sanftanlauf
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Mit Superflansch
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

EAN 0088381605731

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122847-3 Schutzhaube		122913-6 Schutzhaube	
152539-0 Seitengriff		192227-7 Superflansch	
224543-0 Flanschmutter			

Passendes Zubehör

122847-3 Schutzhaube		122913-6 Schutzhaube	
152539-0 Seitengriff		162264-5 Seitengriff AVT	
192227-7 Superflansch		224554-5 Flanschmutter	