

Handmaschinen

- Bedienungsanleitung unbedingt beachten.
- Mindestens 1x wöchentlich durch eine fachkundige Person oder unterwiesene Fachkraft auf offensichtliche Mängel prüfen lassen.

Elektrogeräte

- schutzisoliert
- Verlängerungskabel der Sorte H05 RN-F oder gleichwertige verwenden.

Wöchentliche Prüfung

- Schalter funktionsfähig
- Gehäuse unbeschädigt
- Geräte- bzw. Verbindungsstecker in Ordnung
- Knickschutz bei Kabeleinführung und Zugentlastung in Ordnung
- Anschlussleitung unbeschädigt

Bei Feststellung eines Mangels

Maschine außer Betrieb nehmen und Reparatur durch einen Fachmann veranlassen.

Presslufthammer

- **PSA: Schutzhelm, Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.**
- Benutzer mindestens 18 Jahre alt, in guter körperlicher Verfassung und unterwiesen.
- Schwingungsdämpfung des Handgriffes vermeidet Durchblutungsstörungen und Gelenkschäden.
- Bei Pressluftschläuchen auf fest sitzende Kupplungen und Verbindungen achten.
- Erhöhte Splittergefahr bei Abbruch von Beton.




Handmaschinen ab 1.200 W

z. B. Handkreissäge, Handhobelmaschine, Winkelschleifer, Kettensäge mit Antivibrationsgriff

- **Für Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis verboten.**
- **Für Lehrlinge in Ausbildung und unter Aufsicht erlaubt**
 - nach 18 Monaten Lehrzeit,
 - nach 12 Monaten Lehrzeit mit Nachweis der Unterweisung in der Berufsschule.

Bohrmaschine

- **PSA: Schutzbrille tragen beim Bohren spröder Werkstoffe in Augenhöhe oder über dem Kopf.**
- Maschine mit beiden Händen halten.
- Zusatzhandgriffe benutzen.
- Vor Bohrerwechsel Netzstecker ziehen.
- Bohrmaschine nur im Stillstand ablegen.
- Bohrarbeiten nicht von der Anlegeleiter ausführen.




Handkreissäge

- **PSA: Gehörschutz tragen, Handschuhe verboten.**
- Die Schnitttiefe jeweils auf die Holzdicke einstellen.
- Schutzhaube muss leichtgängig sein und sich selbsttätig schließen.
- Einstellschraube nachziehen.
- Nur scharfe Sägeblätter verwenden.
- Richtige Sägeblätter für den jeweiligen Einsatz verwenden.
- Nicht direkt am Kabelroller anstecken, sondern freie Kabellänge für den gesamten Arbeitsbereich vorsehen.



Handhobelmaschine

- **PSA: Gehörschutz und ggf. Schutzbrille tragen.**
- Auf sichere Werkstückauflage achten.
- Sicheren Standplatz einnehmen.
- Bei stationärem Einsatz Anschlag- und Werkzeugverdeckung anwenden.
- Verstopfung der Späneauswurföffnung erst nach Stillstand beheben, vorher Netzstecker ziehen.
- Nicht direkt am Kabelroller anstecken, sondern freie Kabellänge für den gesamten Arbeitsbereich vorsehen.



Winkelschleifer

- **PSA: Schutzbrille und Gehörschutz tragen.**
- **Gehörschutz auch für Umstehende erforderlich.**
- Nur Scheiben entsprechend der Bedienungsanleitung verwenden.
- Scheiben müssen zugelassen sein.
- Keine beschädigten Scheiben verwenden.
- Zulässige Umfangsgeschwindigkeit und Scheibendurchmesser beachten.
- Schutzhaube muss vollständig sein und fest sitzen.
- Niemals Asbestzement schneiden (Asbestose, Karzinome).
- Gerät beim Trennen nicht verkanten.
- Funkenflug bis 10 m im Umkreis beachten (Mitarbeiter, brennbare Stoffe).

